

24 口 POE 交换机

24 口 POE 交换机使用，大大减少了用户为连接 IP 电话、无线 LAN 接入点、视频监视摄像机等设备所必须花费的电源布线成本。更好的支持了新型的服务和应用，从而为用户提供了更高的灵活性和移动性。

产品特点

采用最新的高速以太网芯片，自识别芯片智能管理、超高背板带宽设计拥有极速数据处理能力、提高数据流畅传输性能、精工金属机身静电烤漆、双流散热结实耐用、优异的端口性能。

支持通过五类或超五类以太网的无线访问（AP）和网络监控摄像机等传输数据信号，同时能为此类设备提供直流供电。

使用简单、操作方便、即插即用、智能管理、防雷设计、无损传输安防监控零卡顿，网络供电布线不受电力线限制，节省人工和布线成本。

交换机满足网络供电需求，适合 IP 监控与无线 AP 设备配套使用、广泛应用于商场、小区、学校、医院、园区、酒店、中小型企业等等。

提供 24 个 POE 高速转发数据不丢包电源数据端口，提供 2 个千兆 UPLINK 端口、2 个 SFP UPLINK 端口，提供 1 个 AC/IN 交流输入端口；

提供模式切换开关 Extend 延长模式开关，传输距离达 250 米。

产品图：



产品参数：

产品型号		
端口数		24
端口功能	上联端口RJ45	2个千兆口
	上联端口SFP	1个SFP
	PoE端口	24百兆poe口
网络协议		IEEE 802.3AT IEEE802.3AF
背板带宽		8.8G

地址表容量		8K
全线速转发		在全双工模式下所有端口满足线速转发
转发模式		存储转发
过滤和转发速率		10Mbps:14880pps; 100Mbps:148800pps ; 1000Mbps:1488000pps ;
有效数据包长		1518 byte
端口自适应		支持
串行接口/复位		无
电源输出功率		400W可选
电源输出电压		48v-52v (标准) 1
PoE功率 AF		15.4W/端口
PoE功率 AT		30W/端口
信号脚位		1236 (标准) , 1236 (非标)
供电脚位		12+36- (标准) , 45+78- (非标)
重量		< 3.0 Kg
外形尺寸(mm)		440mm 285mm 55mm
指示灯状态	设备指示	Power灯，加电以后处于常亮状态
	端口指示	
	Link /Speed	100M连接后，该指示灯点亮， 当有数据传输的时候闪烁
	PoE Active	PoE供电时，灯常亮
工作温度		0 ~ 40
存储温度		-20 ~ 70
工作相对湿度		10% ~ 90% (无凝结)
存储相对湿度		5% ~ 90% (无凝结)
工作海拔		<4600m
工作电压		100-240V
最大本机功耗		15W
工作频率		50Hz AC
PoE供电总功率		4000w
端口输入		1-24口为POE供电口 25-27口为上联口
延长距离		Extend在on时，代表POE1-24口强制10mbps，传输距离250米 Extend在off时，代表POE1-24口强制100mbps，传输距离100米

名称：广州绅泽电子科技有限公司

地址:广州市白云区龙归街九龙迎客路 188 号 104 铺

电话:020-87546571

传真:020-87546571

移动:13602725522

网站：www.gzszdz.com